

---

INSTALACJA WODOCIĄGOWA PROWADZONA W POSADZCE

**ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY OGRZEWACZ C.W.U. V=5dm<sup>3</sup>.**  
MŁC 0006/2000. STRESZCZENIE (W TĘŻYNY) (TŁUMACZENIE)

IN-2,0KW (230V), STEBEL ELIKON 11F SHD 3 31

----- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

-----  
INSTALACJA HYDRANTÓW PRZECIWPÓŻAROWYCH

HYDRANT PRZECIWOPOŻAROWY, ELEMENTY:  
SZCZEWYK, WYDRABNIONA PODSTAWOWKA

HP DN25

- PRĄDOWNICA PMW-25
- WĄŻ TŁOCZNY PÓLSZTYWNY O ŚREDNICY 25mm I DŁUGOŚCI 30m

-ZWIJADŁO WIĘZA



PIONY INSTALACJI HYDRANTOWEJ

RUROCIAGI WIELOWARSTWOWE PE-

PROWADZONE POD STROPAMI II PIĘ

----- RUCIAGI WIELOWARSTWOWE PERTIAL  
BROWARZONE ROD STROBREM "BIETA" BOWAROT

① DO ⑤  
PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI C.O.

INITIAL ACQUISITION OF MATHEMATICS IN THE TROCHILIFORMES

INSTALACJA KLIMATYZACyjNA - ZASILANIE

INSTALACJA KLIMATYZACYJNA - POWRÓT

----- ODPROWADZENIE SKROPLIN

[illegible]